



SPIRALI E TUBI



TUBO GOMMA 20 BAR



TEMPERATURA: -25°C +70°C

CODICE	Ø IN MM.	LUNGHEZZA IN MT.	Q.TA
SLTLA006014	6 x 14	100	1
SLTLA008017	8 x 17	100	1
SLTLA010019	10 x 19	100	1
SLTLA013023	13 x 23	100	1
SLTLA016026	16 x 26	100	1
SLTLA019030	19 x 30	50	1
SLTLA025037	25 x 37	50	1

TUBO BENZINA PVC



TEMPERATURA: -5°C +60°C
COLORE :Verde trasparente
NORME : ISO 1307

Tubo idoneo per mandata di oli minerali, carburanti e benzina verde, lubrificazione ed ingranaggio di macchinari. Particolarmente indicato ove siano richieste leggerezza e flessibilità.

CODICE	Ø IN MM	LUNGHEZZA IN MT.	CONF.
SLP104001	4x7	25	1
SLP104002	5x9	25	1
SLP104003	7x12	25	1
SLP104006	10x15	25	1



TUBO CRISTALLO



TUBO ALIMENTARE
TEMPERATURA: -5°C +60°C

CODICE	Ø INTERNO	Ø ESTERNO	MT	Q.TA
SLP101004	4	7	100	1
SLP101006	6	9	100	1
SLP101008	8	12	100	1
SLP101010	10	14	100	1
SLP101012	12	18	100	1
SLP101014	14	19	100	1
SLP101016	16	22	100	1
SLP101018	18	24	50	1
SLP101025	25	33	50	1

TUBO RETINATO



TUBO ALIMENTARE
TEMPERATURA: -5°C +60°C

CODICE	Ø INTERNO	Ø ESTERNO	MT	PREX.ES. BAR	Q.TA
SLP100006	6	12	100	20	1
SLP100008	8	14	100	20	1
SLP100010	10	16	100	15	1
SLP100012	12	18	100	10	1
SLP100013	13	19	100	10	1
SLP100015	15	21	50	10	1
SLP100016	16	22	50	10	1
SLP100019	19	26	50	10	1
SLP100025	25	33	50	8	1

ALTRE MISURE A RICHIESTA



TUBO SPIRALATO PVC ACCIAIO



TUBO ALIMENTARE

TEMPERATURA: -5°C +60°C

Struttura:

Tubo spiralato in PVC con spirale in acciaio armonico zincato.

Interno/esterno liscio.

Applicazioni:

Tubo per aspirazione e passaggio liquidi

Materiali:

Conforme alle direttive EU 10/2011 per il passaggio di liquidi alimentari per simulanti a,b,c.

Esente da ftalati

Note:

Estremamente flessibile, resistente allo schiacciamento ed eccellente raggio di curvatura.

CODICE	Ø INTERNO	P. ESERCIZIO BAR	MT	RAGGIO	Q.TA'
SLP102012	12	7	60	25	1
SLP102014	14	6	60	30	1
SLP102016	16	6	60	35	1
SLP102018	18	6	60	40	1
SLP102020	20	5	60	50	1
SLP102025	25	5	60	60	1
SLP102030	30	4	60	70	1
SLP102032	32	4	30	75	1
SLP102035	35	4	30	80	1
SLP102038	38	4	30	90	1
SLP102040	40	3	30	95	1
SLP102045	45	3	30	105	1
SLP102051	51	3	30	125	1
SLP102060	60	2.5	30	135	1
SLP102075	75	2	30	195	1
SLP102080	80	2	30	220	1
SLP102090	90	2	30	260	1
SLP102102	102	2	30	300	1



TUBO SPIRALATO PVC GIALLO



TUBO ALIMENTARE

TEMPERATURA: -5°C +60°C

Struttura:

Tubo spiralato in PVC con spirale in PVC rigido antiurto

Applicazioni:

Tubo per impieghi nel settore industriale, agricolo e per il passaggio dei liquidi alimentari.

Impieghi medi

Materiali:

Conforme alle direttive EU 10/2011 per il passaggio di liquidi alimentari per simulanti a,b,c.

Esente da ftalati

Note:

Alta flessibilità

CODICE	Ø INTERNO	P. SCOPPIO. BAR	MT	RAGGIO	Q.TA
SLP103020	20	28	50	85	1
SLP103025	25	22	50	112	1
SLP103030	30	21	50	135	1
SLP103032	32	20	50	144	1
SLP103035	35	19	50	157	1
SLP103038	38	18	50	171	1
SLP103040	40	18	50	180	1
SLP103045	45	17	50	202	1
SLP103050	50	15	50	225	1
SLP103060	60	13	50	270	1
SLP103080	80	12	50	360	1
SLP103090	90	11	25	405	1
SLP103100	100	11	25	459	1
SLP103120	120	10	25	540	1
SLP103150	150	9	25	675	1
SLP103200	200	7	10	900	1



TUBO SPIRALATO PVC BIANCO



TUBO ALIMENTARE

TEMPERATURA: -5°C +60°C

Struttura:

Tubo spiralato in PVC con spirale in PVC rigido antiurto

Applicazioni:Tubo per impieghi nel settore industriale, agricolo e per il passaggio dei liquidi alimentari.
Impieghi leggeri**Materiali:**Conforme alle direttive EU 10/2011 per il passaggio di liquidi alimentari per simulanti a,b,c.
Esente da ftalati**Note:**

Alta flessibilità

CODICE	Ø INTERNO	P. SCOPPIO. BAR	MT	RAGGIO	Q.TA
SLP106020	20	23	50	80	1
SLP106025	25	21	50	100	1
SLP106030	30	19	50	120	1
SLP106032	32	18	50	128	1
SLP106035	35	17	50	140	1
SLP106040	40	16	50	160	1
SLP106045	45	15	50	180	1
SLP106050	50	14	50	200	1
SLP106060	60	12	50	240	1

NOTE